

SG1400 系列

微型智能光伏并网逆变器


SG1400 系列

- 一台微型逆变器连接四块太阳能组件
- 最大输出功率可达 1400W
- 单相输出，可灵活组成不同规模的三相发电系统
- 2.4G 无线通信监控
- 每条支路可以同时连接最多 6 台逆变器(230V)
- 可定制多种输入(DC, PV)电压范围
- 集成交流主线，即买即用，成本低，安装方便

基本结构



设备尺寸




SG1400 系列微型智能光伏并网逆变器参数表

产品系列	SG1400 系列
产品型号	SG1400MQ (常规)
光伏输入(DC)	
输入端 MC4 接头数量	4 组
最大功率点跟踪范围	24V-40V
工作电压范围	18V-50V
最大直流输入电压	50V
启动电压	18V
最大直流输入功率	4*350W
最大直流输入电流	4*14A
交流输出(AC)	
单相电网类型	120V 和 230V
额定输出功率	1350W
最大输出功率	1400W
额定交流电流	@120VAC : 11.25A / @230VAC : 5.86A
额定交流电压	120VAC / 230VAC
输出电压范围	@120VAC : 80V-160V / @230VAC : 180V-280V
额定交流频率	50Hz / 60Hz
输出频率范围	@50Hz : 47.5Hz-52.5Hz / @60Hz : 57.5Hz-62.5Hz
输出功率因数	>0.99
输出电流总谐波畸变率	THD <5%
支路最大微逆变器连接数	@120VAC : 3 台 / @230VAC : 6 台
效率	
最高转换效率	95%
CEC 加权效率	@120VAC : 92.5% / @230VAC : 93.5%
MPPT 跟踪效率	99.9%
夜间损耗	<700mW
机械数据	
工作环境温度	-40°C to +65°C
存储环境温度	-40°C to +85°C
尺寸 (长×宽×高)	250mm x 230mm x 38mm (不包含接头及电缆)
重量	2.5kg
交流线缆最大电流	40A
防护等级	IP65
冷却方式	自然冷却
其它特征	
通讯方式	2.4G 无线通讯
隔离特性	高频变压器隔离
综合接地	交流电缆线中的 PE 端是设备的接地线, 无其他接地端口
保护方式	孤岛保护、电压保护、频率保护、温度保护、电流保护等
设计标准	CE 等

****规格如有更改, 恕不另行通知****


安装示意图

SG1400 微型逆变器安装在 单相 120V 电网时




1. 在单相 120V 电网上使用时，每条支路最多连接 **3** 台 SG1400 微型逆变器；
2. 每台逆变器最大直流输入功率为 **1400W**，即连接的最大光伏组件为 4*350W；
3. 所有光伏组件的开路电压 **VOC** 不能大于微型逆变器的最大直流输入电压；

SG1400 微型逆变器安装在 2 相 208/240V(单相 120V) 电网时



1. 在 2 相 208/240V(单相 120V)电网上使用时，每条支路最多连接 **6** 台 SG1400 微型逆变器；
2. 每台逆变器最大直流输入功率为 **1400W**，即连接的最大光伏组件为 4*350W；
3. 所有光伏组件的开路电压 **VOC** 不能大于微型逆变器的最大直流输入电压；

SG1400 微型逆变器安装在 单相 230V 电网时




1. 在单相 230V 电网上使用时，每条支路最多连接 **6** 台 SG1400 微型逆变器；
2. 每台逆变器最大直流输入功率为 **1400W**，即连接的最大光伏组件为 4*350W；
3. 所有光伏组件的开路电压 **VOC** 不能大于微型逆变器的最大直流输入电压；

接线示意图


SG1400 微型逆变器 <连接> 单相 230VAC 电网

Micro Inverter Voltage	120/230VAC
Grid Voltage	230V
Grid Type	Single Phase




AC BUS CABLE

- P1.BROWN --- L
- P3.BLUE --- N
- P2.GREEN&YELLOW --- G




SG1400 微型逆变器 <连接> 单相 120VAC 电网

Micro Inverter Voltage	120/230VAC
Grid Voltage	120V
Grid Type	Single Phase




AC BUS CABLE

- P1.BROWN --- L
- P3.BLUE --- N
- P2.GREEN&YELLOW --- G




SG1400 微型逆变器 <连接> 2 相 208/240VAC(单相 120V)电网

Micro Inverter Voltage	120/230VAC
Grid Voltage	208/240V
Grid Type	Dual Phase




SG1400 微型逆变器 <连接> 3 相 380VAC(单相 230V)电网

Micro Inverter Voltage	120/230VAC
Grid Voltage	380V
Grid Type	Triple Phase



SG1400 微型逆变器 <连接> 3 相 208/240VAC(单相 120V)电网 I

Micro Inverter Voltage	120/230VAC
Grid Voltage	208/240V
Grid Type	Triple Phase



SG1400 微型逆变器 <连接> 3 相 208/240VAC(单相 120V)电网 II

Micro Inverter Voltage	120/230VAC
Grid Voltage	208/240V
Grid Type	Triple Phase

